

Dikapa Motors

Двигателни масла SELENIA

описание	опаковка	цена за литър в лв.	цена за опаковка в лв.	цена с отстъпка 5%
SELENIA 20 K ALFA ROM	1LT	19,30	19,30	18,34
SELENIA 20 K ALFA ROM	2 LT	17,07	34,14	32,43
<p>Синтетично базирано, енергоспестяващо моторно масло за новото поколение бензинови двигатели на Alfa Romeo. Високите защитни свойства на продукта го правят подходящ за използване в многоклапанни и турбо двигатели и интервал на смяна до 20 000 км. Продуктовата му формула осигурява подобрен "студен" старт (до -25°C), максимална стабилност при високи температури и отлично смазване на турбокомпресора. Препоръчано от Alfa Romeo</p> <p>SAE 10W-40, ACEA A3, API SL/CF, FIAT 9.55535-G2, VW 500.00/505.00</p>				

SELENIA GOLD 10W/40	1 LT	14,43	14,43	13,71
SELENIA GOLD 10W/40	2 LT	13,99	27,98	26,58
SELENIA GOLD 10W/40	200 LT	13,23	2646,00	2513,70
<p>Моторно масло на синтетична основа за бензинови и дизелови двигатели на леки автомобили, многоклапанни и с турбо пълнене. Специалната му формула гарантира подобрен студен старт, високо ниво на защита, дори при екстремни температури, намаление на разхода на гориво, отлични почистващи свойства.</p> <p>SAE 10W40, ACEA A3/B3/B4, API SM/CF, MB 229.1, VW502.00-505.00</p>				

SELENIA T.DIES 10W/40	1 LT	14,43	14,43	13,71
SELENIA T.DIES 10W/40	2 LT	13,99	27,98	26,58
SELENIA T.DIES 10W/40	5 LT	13,87	69,35	65,88
SELENIA T.DIES 10W/40	200 LT	13,40	2680,00	2546,00
<p>Синтетично базирано моторно масло за дизелови многоклапанни и турбо двигатели с директно и индиректно впръскване. Продуктът е специално разработен да предотвратява сгъстяването на маслото, типично при дизелите с предкамерно горене. Осигурява подобрен студен старт, издръжливост при високи температури, оптимална защита. Изключително подходящ при двигатели с турбо пълнене. Препоръчано от Fiat, Lancia, Alfa Romeo.</p> <p>SAE 10W40, ACEA B3, API CD/SF, FIAT 9.555.35-D2, VW 505.00</p>				

VS VISION 15W40	1 LT	10,48	10,48	9,96
VS VISION 15W40	4LT	10,30	41,20	39,14

Минерално моторно масло от ново поколение за бензинови и дизелови автомобили, притежаващо високи експлоатационни характеристики и устойчивост при високи температури. Полимерите в продукта предпазват от съгъстяване в процеса на работа, осигуряват подобрен "студен" старт и удължават живота на двигателя

SEA 15W-40, ACEA A2/B3, API SJ/CF, MB 229.1, VW 501.01-505.00

HPX 20W50	1 LT	12,92	12,92	12,27
HPX 20W50	2 LT	12,52	25,04	23,79

Полусинтетично моторно масло, подобряващо представянето на автомобили с голям пробег и увеличено износване на двигателя. Специфичния му вискозитет 20W-50 осигурява понижен разход на масло, възвръщане на първоначалните характеристики на двигателя и редуциране на емисиите. Разработената формула осигурява стабилност при високи температури, оптимална защита, повишаване на мощността.

SEA20W-50, ACEA A3/B2, API SH/CF, MB 229.1, VW 501.00-505.00

VS GAS 15W/40	1 LT	10,00	10,00	9,50
----------------------	------	-------	-------	------

Всесезонно моторно масло на минерална основа, специално разработено за автомобили с газова уредба на пропан или метан. Осигурява оптимално ниво на защита на двигателя и притежава високи почистващи свойства

SAE 15W40, CCMC G4, API SG

SELENIA WR DIESEL 5W-40	1 LT	21,20	21,20	20,14
SELENIA WR DIESEL 5W-40	2 LT	20,74	41,48	39,41

Синтетично моторно масло за дизелови двигатели с директно впръскване от най-ново поколение (common-rail), гарантиращо максимално ниво на защита. Формулата му позволява използването му и при най-тежки климатични условия и намалява емисиите на автомобила. Удължен междусменен пробег (където е указано от Производителя). Препоръчано за Multijet двигатели

SEA 5W-40, ACEA B3/B4, AP CF, MB 229.3, VW 502.00-505.00, GM-LL-B-025

SELENIA RACING SAE 10W60	1LT	28,84	28,84	27,40
SELENIA RACING SAE 10W60	2 LT	28,34	56,68	53,85

Синтетично моторно масло, разработено въз основа на опита, придобит от дългосрочното сътрудничество на FL Selenia с водещи състезателни отбори. Изключителната издръжливост на високи температури, максималната отдавана мощност, високата стабилност на налягането в смазочната система са само част от качествата на Selenia Racing. Препоръчано от Maserati и Alfa Romeo

ACEA A3/B3, API SL/CF, MB 229.1, VW 500.00-505.01

SELENIA SPORT SAE 10W-60	2 LT	28,34	56,68	53,85
---------------------------------	------	-------	-------	-------

Създадено да гарантира максимална защита на двигателя при условията на спортно шофиране и при използване на пълната му мощност, Selenia Sport осигурява постигането на най-добри резултати при спортно и състезателно каране. Приложение: GT FIA; F.3; F.3000; Groups N; 1600 Kit; WRC

SELENIA PERFORMER 5W-40	2 LT	24,95	49,90	47,41
<p>Синтетично базирано моторно масло, чиято вискозитетна формула гарантира най-високо ниво на защита независимо от температурните условия. Покрива стандарта API SL и е сертифицирано от водещи автомобилни производители. Продуктът е подходящ за новото поколение бензинови и дизелови двигатели, изискващи масла от вискозитетен клас SAE 5W-40.</p> <p>SEA5W-40, ACEA A3/B3, API SL/CF, MB229.1</p>				

SELENIA DIGITECH 0W-30	2 LT	45,34	90,68	86,15
<p>Синтетично базирано моторно масло, чиято вискозитетна формула гарантира най-високо ниво на защита независимо от температурните условия. Покрива стандарта API SL и е сертифицирано от водещи автомобилни производители. Продуктът е подходящ за новото поколение бензинови и дизелови двигатели, изискващи масла от вискозитетен клас SAE 5W-40</p> <p>SEA0W-30, ACEA A3/B3/B4, API SL/CF, BMW LONG LIFE, MB 229.1, MB 229.1, VW 502.00-503.01-505.00</p>				

SELENIA TOURING 5W-50	1 LT	18,16	18,16	17,25
<p>Моторно масло на синтетична основа за новото поколение бензинови и дизелови двигатели. Осигурява най-добри условия за работа на двигателя и високо ниво на защита и при най-тежки условия.</p> <p>ACEA A3/B3, API SL/CF</p>				

SELENIA K 5W-40	2 LT	23,94	47,88	45,49
<p>Синтетично моторно масло за последно поколение бензинови двигатели. Разработено по иновативна технология, то гарантира оптимален "студен" старт, висока стабилност срещу окисление и отлична защита при тежки условия. Формулата на продукта осигурява покритие на най-новите стандарти API SM и FIAT 9.55535-M2/BZ за двигатели Euro 4 FIRE.</p> <p>SEA5W-40, ACEA A3/B3, API SM, FIAT 9.55535-M2/BZ, MB 229.3, VW 502.00-505.00</p>				

SELENIA STAR 5W-40	2 LT	24,88	49,76	47,27
<p>Специално разработено моторно масло за бензинови двигатели. Благодарение на формулата E.S.T. (Extremely Stable Technology), Selenia Star надхвърля изискванията на новите стандарти API SM и FIAT 9.55535-M2. Изключително подходящо за двигатели с висока литрова мощност. Препоръчано от Alfa Romeo.</p> <p>SEA5W-40, ACEA A3/B3, API SM, FIAT 9.55535-H2</p>				

МАСЛА МОТОЦИКЛЕТИ И СКУТЕРИ

описание	опаковка	цена за литър в лв.	цена за опаковка в лв.	цена с отстъпка 5%
<i>LINX MOTO RIDER SUPER SYNT 4 T</i>	1 LT	22,30	22,30	21,19
<i>LINX MOTO RIDER SUPER PLUS 2 T</i>	1 LT	10,34	10,34	9,82
<i>LINX MOTO RIDER SCOOTER 2 T</i>	1 LT	15,51	15,51	14,73
<i>LINX MOTO RIDER TOP RACING 2 T</i>	1 LT	22,30	22,30	21,19

ГРЕСИ

описание	опаковка	цена за кг в лв.	цена за опаковка в лв.	цена с отстъпка 5%
<i>TUTELA MRM 2</i> <i>NLGI 2, FIAT 9.55580, IVECO 18-1810</i>	0.850 KG	17,84	15,16	14,40
<i>TUTELA MR 3</i> <i>NLGI 2, NLGI 3, FIAT 9.55580, IVECO 18-1810</i>	0.850 KG	16,60	14,11	13,40
<i>TUTELA JOTA 1</i>	20 KG	9,89	197,80	187,91
	0.850 KG	13,07	11,11	10,55

СПИРАЧНА ТЕЧНОСТ

описание	опаковка	цена за л в лв.	цена за опаковка в лв.	цена с отстъпка 5%
<i>TUTELA TOP 4 SAE J 1703, SAE J 1704</i>	0.5 LT	21,00	10,50	9,98

АНТИФРИЗ

описание	опаковка	цена за л в лв.	цена за опаковка в лв.	цена с отстъпка 5%
<i>PARAFU CONCENTRATO</i>	1 LT	11,68	11,68	11,10

МАСЛА ЛЕКОТОВАРНИ И ТЕЖКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ

описание	опаковка	цена за литър в лв.	цена за опаковка в лв.	цена с отстъпка 5%
URANIA FE SAE 5W-30	5 LT	20,94	104,70	99,47
URANIA FE SAE 5W-30	20 LT	20,55	411,00	390,45
URANIA FE SAE 5W-30	200 LT	19,65	3930,00	3733,50

Напълно синтетично двигателно масло с удължен пробег, предназначено за последната генерация турбо-дизелови двигатели. Осигурява абсолютна защита на двигателя при интервали на смяна до 150 000 км. Вискозитетния му клас позволява използване и при най-тежки климатични условия. Използваната FE (fuel economy) формула намалява до 4% разхода на гориво. Осигурява лесен "студен" старт и постоянно налягане в смазочната система. Urania FE надвишава многократно изискванията на водещите автомобилни производители и може да бъде използвано в двигатели от всякакъв тип и мощност, достигайки най-добри резултати при новите модели.

SEA 5W-30, ACEA E4/E7, API CF, IVECO 18-1804 FE, DAF HP1/HP2, MB 228.5, VOLVO VDS 3, MAN M 3277, SCANIA LDF, MTU OIL TYPE 3, MACK EO -M+, RENAULT RVI RXD **СМЯНА НА 150 000 КМ**

URANIA 100K	5 LT	21,40	107,00	101,65
URANIA 100K	20 LT	20,90	418,00	397,10
URANIA 100K	200 LT	19,30	3860,00	3667,00

Полусинтетично моторно масло за товарни автомобили с дизелови и турбодизелови двигатели от последно поколение. Продукт, позволяващ постигането на голям междусервизен пробег и покриващ най-високите изисквания на производителите на товарни автомобили. Висока степен на защита на двигателя, особено в най-натоварените елементи, като турбокомпресора.

SAE 10W-40, ACEA E4/E7, API CF, IVECO 18-1804, MAN 3277, VOLVO VDS 3, MTU OIL TYPE 3, MB228.5 **СМЯНА НА 100 000 КМ**

URANIA TURBO LD	5 LT	9,51	47,55	45,17
URANIA TURBO LD	20 LT	8,55	171,00	162,45
URANIA TURBO LD	200 LT	7,58	1516,00	1440,20

Всесезонно минерално моторно масло за тежкотоварни автомобили и индустриална техника с удължен пробег (до 50 000 км.). Висококачествен продукт, предпазващ двигателя при тежки условия на работа и осигуряващ намаляване на консумацията на масло до 30%. Благодарение на високите експлоатационни нива продуктът може да бъде използван във всички дизелови и турбодизелови двигатели.

SAE 15W-40, ACEA E3, API CF, MIL-L-2101 E, MTU OIL TYPE 2, IVECO 18-1804, M.B.228.3, MACK EOK 2, VOLVO VDS 2, MAN M.3275. **СМЯНА НА 50 000 КМ**

URANIA TURBO 20W-50	20 LT	7,91	158,20	150,29
---------------------	-------	------	--------	--------

Всесезонно минерално моторно масло за тежкотоварни автомобили с дизелови и турбодизелови двигатели. Осигурява оптимална защита при тежки условия на работа и отлични почистващи и диспергиращи свойства. Особено подходящо в зони с умерен и топъл климат.

ACEA E2, API CF-4, MIL-L-2104 F LEVEL, MTU OIL TYPE 1, IVECO 18-1804, M.B. 228.1, MACK EOK 2, VOLVO VDS, MAN 271

URANIA LD 7 SAE 15W-40	5 LT	11,76	58,80	55,86
------------------------	------	-------	-------	-------

URANIA LD 7 SAE 15W-40	20 LT	10,08	201,60	191,52
URANIA LD 7 SAE 15W-40	200 LT	8,55	1710,00	1624,50
<p>Минерално моторно масло за тежкотоварни автомобили и индустриална техника, разработено съвместно с водещи автомобилни производители. Urania LD7 покрива изискванията на новите двигатели, използващи SCR и EGR технологии и надхвърля най-високите стандарти за минерални моторни масла.</p> <p>SAE 15W-40, IVECO 18-1804 CLASSE T2 E7, CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°1517.F06, ACEA E5/E7, API CI-4, CATERPILLAR ECF-1, MAN M3275, MB-Approval 228.3, MTU OIL TYPE 2, RENAULT RVI RLD Performance, VOLVO VDS-3 СМЯНА НА 100 000KM</p>				

URANIA DAILY SAE 5W-30	5 LT	19,75	98,75	93,81
URANIA DAILY SAE 5W-30	20 LT	19,45	389,00	369,55
<p>Напълно синтетично моторно масло, разработено съвместно с Iveco и предназначено за последното поколение Iveco Daily, с common-rail двигатели. Изключително високи защитни и почистващи свойства, лесен студен старт при всякакви климатични условия и максимален пробег, препоръчан от Iveco при използване на този продукт.</p> <p>SEA 5W-30, IVECO 18-1811 CLASSE S1</p>				

Трансмисионни масла

ТРАНСМИСИОННИ МАСЛА

описание	опаковка	цена за литър в лв.	цена за опаковка в лв.	цена с отстъпка 5%
TUTELA TRUCK GEARLIGHT SAE75W-80,API GL-4	1 LT	13,78	13,78	13,09
<p>Минерално трансмисионно масло за механични скоростни кутии, осигуряващо висока стабилност на масления филм и добри антифрикционни свойства при високи скорости.</p> <p>SEA 75W-80,API GL4,IVECO18-1807,ZFMTE-ML 02D</p>				
TUTELA ZC 90	1 LT	9,00	9,00	8,55
TUTELA ZC 90	200 LT	6,88	1376,00	1307,20
<p>Трансмисионно масло за механични скоростни кутии за леки, лекотоварни и товарни автомобили, неизискващи масла с Е.Р. характеристики. Високата температурна стабилност и повишения вискозитетен индекс на продукта са предпоставка за намалено износване и удължен живот на трансмисията.</p> <p>SAE 80W-90, API GL3, ZF TE-ML 02H, IVECO 18-1807</p>				
TUTELA W90/ M-DA	1 LT	11,15	11,15	10,59
<p>Минерално трансмисионно масло за диференциали и редуктори с хипоидни предавки при автомобили с изискване към маслата за екстремни натоварвания и висока защита от износване. Отлични Е.Р. характеристики за оптимална защита при екстремни условия. Продуктът е с голям вискозитетен индекс за оптимизиране на вискозитета при разнообразни температурни условия.</p> <p>SEA 80W-90,API GL5,IVECO 18-1805,FIAT9.55550,ZF-TE-ML-05A</p>				
TUTELA W140/ M-DA	1 LT	10,30	10,30	9,79
TUTELA W140/ M-DA	200 LT	9,80	1960,00	1862,00
<p>Минерално трансмисионно масло за диференциали и редуктори с хипоидни предавки при автомобили с изискване към маслата за екстремни натоварвания и висока защита от износване. Отлични Е.Р. характеристики за оптимална защита при екстремни условия. Продуктът е с голям вискозитетен индекс за оптимизиране на вискозитета при различни температурни условия. Особено подходящ за топъл климат.</p> <p>SEA 85W-140,GL5,IVECO 18-1805,FIAT 9.55550</p>				
TUTELA CAR ZC75 SYNTH	1 LT	19,83	19,83	18,84
<p>Напълно синтетично трансмисионно масло за механични скоростни кутии и диференциали с хипоидни предавки и при нужда от масло с Е.Р. характеристики. Специални Е.Р./A.W. характеристики и най-високи показатели на маслото за осигуряване на пълна защита на трансмисията и при най-тежки условия. Енергоспестяващ продукт с намалено триене. Препоръчано от: Fiat, Lancia, Alfa Romeo.</p> <p>SAE 75W80, API GL5,MIL-L-2105 D LEVEL, FIAT 9.55550</p>				

Трансмисионни масла

TUTELA CAR EPYX	1 LT	11,59	11,59	11,01
<p>Всесезонно минерално трансмисионно масло за механични скоростни кутии и диференциали с хипоидни предавки за използване в агрегати изискващи E.P. характеристики. Гарантира оптимално отвеждане на топлината, висока стабилност на мазане и лесно превключване на предавките.</p> <p>SAE 80W-90, API GL-4+, MIL-L-2105 D LEVEL</p>				
TUTELA GI/A	1 LT	11,78	11,78	11,19
<p>Хидравлична течност за автоматични скоростни кутии и сервоусилватели на леки и товарни автомобили. Притежава оптимален вискозитет за подобряване на работата на механизмите при студено време; отлични антиоксидантни и почистващи свойства и висок вискозитетен индекс за подобряване реакцията на системите.</p> <p>SEA 10W,DEXRON 2-D,FIAT 9.55550,IVECO 18-1807,MB 236.6</p>				
TUTELA GI/M	1 LT	12,25	12,25	11,64
<p>Хидравлична течност за хидродинамични и хидростатични трансмисии; по стандарт GM Type A, Suffix A (TASA). Оптимална течливост при ниски температури. Голям VI – индекс с цел оптимизиране на реакцията на серво механизмите. Препоръчано от: Iveco, Laverda, Fiat-Hitachi.</p> <p>ATF T.A.S.A</p>				
TUTELA CAR CS SPEED SAE 75W	1 LT	36,08	36,08	34,28
<p>SEA 75W,FIAT 9.5555.0</p>				